

SPECYFIKACJA

Nazwa		: ORLANDO
Rodzaj produktu		: needlefelt/ igłowana
Skład runa		: 100% PP/ 100% polipropylen
Waga runa		: 500 gr/m ² ± 7.5% (± 15 oz/yd ²)
Wysokość runa	ISO 1766	: 3.0 mm ± 5%
Podkład		: Polyflex z włókniną
Wysokość całkowita	ISO 1765	: 5 mm ± 5%
Waga całkowita		: 3500 gr/m ² ± 7,5% (± 103 oz/yd ²)
Rozmiar		: 50 x 50 cm (± 19.7" x 19.7")
Ilość płytek w kartonie		: 20

Właściwości użytkowe

Klasa użytkowa		: Klasa 33
Meble na kółkach	EN 985	: A, użytkowanie ciągłe
Odporność na ścieranie	EN 1963	: spełnia
Test Vettermann	ISO TR 10361/EN 1471	: spełnia
Izolacja termiczna	ISO 8302	: 0.08 m ² K/W
Stabilność wymiarowa	EN 986	: spełnia

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Test chodzenia	ISO 6356	: -0.2 kV
Elektryczny opór poziomy	ISO CD 10965	: 2x10 ¹³ Ω
Elektryczny opór pionowy	ISO CD 10965	: 1x10 ¹² Ω
Ładunek elektrostatyczny		: antystatyczny

WŁAŚCIWOŚCI TRUDNOZAPALNE

Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	
	EN ISO 9239-1	: C_{fl} - s1
Test gorących metalowych kulek	BS 4790	: Niski promień

WŁAŚCIWOŚCI TRWAŁOŚCI KOLORÓW

Światło	ISO 105 B02	: 7.8
Ścieranie na sucho	ISO 105 X12	: 4.5
Ścieranie na mokro	ISO 105 X12	: 4.5
Szamponowanie	BS 1006	: 5.0
Woda	ISO 105 E01	: 5.0
Plamy z wody	TNO W 6024	: 5.0

ZALECENIA OGÓLNE

Zalecana konserwacja:
Kierunek runa:

Najlepsze wyniki czyszczenia uzyskuje się stosując metodę szamponowania na sucho.
Strzałki kierunkowe drukowane są na podkładzie każdej płytki.

Instrukcja montażu:

Najlepszy efekt wizualny uzyskuje się instalując płytki metodą w szachownicę.
Płytki nie wymagają podkładu, gwoździ, klejenia lub zszywania i mogą być luźno układane na suchym podłożu pokrytym środkiem mocującym. W przypadku montażu na parkiecie, winylu lub na przestrzeniach otwartych większych niż 30 m² zaleca się użycie taśmy dwustronnej lub kleju co 8. rząd płytek.

Kolory

4920 Antracite	4905 Naturel
4940 Blue	

4915 Beige	4925 Grey
4941 Jeans	

4921 Black
4930 Red



